

生コンクリート価格スライド表

2027年4月1日 改定

千葉県北総生コンクリート協同組合

〒286-0033

千葉県成田市花崎町 801 番地 京阪成田ビル 4 階

TEL 0476 (22) 2388 (代)

FAX 0476 (22) 2385

【 目 次 】

単位水量指定等による A E 減水剤と高性能 A E 減水剤の適用区分表	P1
--	----

基本価格体系

1. 普通コンクリート

1) A E 減水剤コンクリート

普通セメント、高炉セメント B 種、早強セメント、中庸熱セメント、低熱セメント . . . P2

2) 高性能 A E 減水剤コンクリート

普通セメント、高炉セメント B 種、早強セメント、中庸熱セメント、低熱セメント . . . P3

3) 水セメント比の目標値の上限値指定時の換算呼び強度 P3

2. 高強度コンクリート

普通セメント、中庸熱セメント、低熱セメント P4

3. 軽量コンクリート P5

4. 舗装コンクリート

普通セメント、早強セメント P5

5. モルタル

普通セメント、高炉セメント B 種、早強セメント、中庸熱セメント P5

6. その他の事項 P5～P6

7. 出荷取消し P7

8. 契約取消生コンの取消料 P7

単位水量指定等によるA E減水剤と高性能A E減水剤の適用区分表

普通コンクリート						
普通セメント・高炉B種セメント・中庸熱セメント・低熱セメント						
スランプ	呼び強度	175 kg/m ³ 以下	180 kg/m ³ 以下	185 kg/m ³ 以下	指定の 無い場合	水中 コンクリート
12 cm	24	○	○	○	○	—
	27	○	○	○	○	—
	30	○	○	○	○	—
	33	●	○	○	○	—
	36	●	●	○	○	—
	40	●	●	●	●	—
15 cm	24	○	○	○	○	—
	27	○	○	○	○	—
	30	●	○	○	○	—
	33	●	●	●	●	—
	36	●	●	●	●	—
	40	●	●	●	●	—
18 cm	24	×	×	○	○	○
	27	●	●	●	●	○
	30	●	●	●	●	○
	33	●	●	●	●	○
	36	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●
21 cm	24	×	×	×	○	○
	27	●	●	●	●	○
	30	●	●	●	●	○
	33	●	●	●	●	●
	36	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●

○：A E減水剤使用適用区分

●：高性能A E減水剤使用適用区分

×：単位水量不足または粉体量不足により実現できかねますので上位配合を選択願います。

—：単位セメント量の目標値の下限指定を満足できない場合があるので、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

※水中コンクリートは原則として単位水量 200 kg/m³以下の指定時の適用区分となります。

※高炉セメントB種、中庸熱セメント、低熱セメントの呼び強度保証材齢 56 日は 1 ランク下げた呼び強度の適用区分となります。

※上記区分表は年間を通し適用します。

※上記区分表にないセメント種類、呼び強度とスランプの組み合わせは、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

基本価格体系

スライド価格は基準配合（18-18-20N・AE減水剤使用）価格への加算額を表示しています。

スライド価格は全て「円/㎥」です。

記載されていないセメント種類、呼び強度とスランプ又はスランプフローの組み合わせのスライド価格は、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

1. 普通コンクリート

1) AE減水剤使用コンクリート

セメントの種類		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
材 齢（日）		28	7
スランプ（cm）		8・12・15・18・21	8・12・15・18・21
呼び強度	18 以下	0	1,200
	21	750	1,650
	24	1,150	2,300
	27	1,550	2,800
	30	2,250	3,750
	33	2,800	4,450
	36	3,600	5,150

セメントの種類		中庸熱セメント	低熱セメント
材 齢（日）		28	28
スランプ（cm）		8・12・15・18・21	8・12・15・18・21
呼び強度	21 以下	1,650	2,800
	24	2,150	3,200
	27	2,600	3,650
	30	3,300	4,300
	33	4,000	5,200
	36	4,700	6,200

注1：単位水量の目標値の上限の指定がある場合、高性能AE減水剤使用コンクリートの適用となる場合があります。詳しくは1ページ「単位水量指定等によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表」を参照してください。

注2：高炉セメントB種、中庸熱セメント、低熱セメントの材齢56日スライド価格は、材齢28日スライド価格に対して高炉セメントB種▲200円/㎥、中庸熱セメント▲200円/㎥、低熱セメント▲300円/㎥です。

注3：購入者が要求するコンクリートの諸性能を確保するために別途使用する化学混和剤、その他の混和剤（材）等の材料費及び投入費は含みません。

2) 高性能A E減水剤使用コンクリート

セメントの種類		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント	低熱セメント
材 齢 (日)		28	7	28	28
スランプ (cm)		8・12・15・18・21			
呼 び 強 度	27	2,050	3,250	3,350	5,250
	30	2,600	4,000	3,900	5,850
	33	3,200	4,750	4,500	6,650
	36	4,100	5,700	5,400	7,250
	40	4,800	6,500	6,100	7,850
	42	5,500	7,250	6,800	8,450
	45	6,500	8,500	7,800	8,900

注1：表記呼び強度以外のものは上位ランクの呼び強度を適用して下さい。

注2：高炉セメントB種、中庸熱セメント、低熱セメントの材齢56日スライド価格は、材齢28日スライド価格に対して高炉セメントB種▲200円/m³、中庸熱セメント▲200円/m³、低熱セメント▲700円/m³です。

注3：購入者が要求するコンクリートの諸性能を確保するために別途使用する化学混和剤、その他の混和剤(材)等の材料費及び投入費は含みません。

3) 水セメント比の目標値の上限値指定時の換算呼び強度

水セメント比	A E減水剤				
	普通 セメント	高炉セメント B種 (28日)	高炉セメント B種 (56日)	中庸熱 セメント (28日)	中庸熱 セメント (56日)
65%	21	21	24	21	24
60%	24	24	27	24	27
55%	27	27	30	27	30
50%	33	33	36	30	36

水セメント比	高性能A E減水剤				
	普通 セメント	高炉セメント B種 (28日)	高炉セメント B種 (56日)	中庸熱 セメント (28日)	中庸熱 セメント (56日)
55%	30	30	33	27	33
50%	33	33	36	30	36

注1：表記にない指定の換算呼び強度は予め協同組合にお問い合わせ下さい。

注2：単位セメント量の目標値の下限指定時の換算呼び強度は予め協同組合にお問い合わせ下さい。

2. 高強度コンクリート

セメントの種類		普通セメント					
材 齢 (日)		28					
スランプ又は スランプフロー (cm)		21	45	50	55	60	65
呼び 強度	48	6,900	8,600	8,750	8,900	9,150	9,300
	51	7,650	9,100	9,300	9,500	9,700	9,950
	54	8,250	9,600	9,850	10,100	10,300	10,550
	57	8,850	10,200	10,450	10,700	10,900	11,100
	60	9,650	10,900	11,100	11,300	11,550	11,750

セメントの種類		中庸熱セメント					
材 齢 (日)		28					
スランプ又は スランプフロー (cm)		21	45	50	55	60	65
呼び 強度	48	8,200	9,300	9,450	9,600	9,850	10,000
	51	8,950	9,800	10,000	10,200	10,400	10,650
	54	9,350	10,300	10,550	10,800	11,000	11,250
	57	9,800	10,900	11,150	11,400	11,600	11,800
	60	10,600	11,600	11,800	12,000	12,250	12,450

セメントの種類		低熱セメント					
材 齢 (日)		28					
スランプ又は スランプフロー (cm)		21	45	50	55	60	65
呼び 強度	48	9,450	9,850	10,050	10,250	10,400	10,500
	51	9,950	10,350	10,600	10,850	11,000	11,100
	54	10,800	11,200	11,450	11,700	11,900	12,000
	57	11,450	11,850	12,100	12,350	12,550	12,650
	60	12,400	12,800	13,000	13,200	13,400	13,550

注1：表記呼び強度以外のものは上位ランクの呼び強度を適用して下さい。

注2：スランプ 23 cmは、スランプ 21 cmのスライド価格に対して+200 円/m³です。

注3：購入者が要求するコンクリートの諸性能を確保するために別途使用する化学混和剤、その他の混和剤(材)等の料費及び投入費は含みません。

3. 軽量コンクリート

予め協同組合へお問い合わせ下さい。

4. 舗装コンクリート

セメントの種類		普通セメント		早強セメント	
材 齢 (日)		28		7	
スランプ (cm)		2.5 (工場渡し)	6.5	2.5 (工場渡し)	6.5
呼び 強度	曲げ 5.0	3,550	5,350	5,650	7,150
	曲げ 4.5	3,000	4,500	5,100	6,600

注1：舗装コンクリートは出荷不可能な工場もあるため、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

注2：表記以外の配合については、予め協同組合にお問い合わせ下さい。

5. モルタル

セメントの種類		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント 中庸熱セメント
配 合	1：1 モルタル	15,000	17,600
	1：2 モルタル	8,500	10,400
	1：3 モルタル	5,500	6,900
	1：4 モルタル	4,000	5,100
	1：5 モルタル	3,100	4,050

注1：中間比配合の価格は、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

6. その他の事項

- 1) 化学混和剤、その他の混和剤(材)等を後添加し、高速攪拌する場合の上乗せ価格

・・・・・・ 同強度価格 + 300 円/m³

注1：混和材料費及び投入費は含みません。(混和材料等は現場支給でお願い致します。)

注2：流動化コンクリートのベース配合適用区分は、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

- 2) 補強材料等（金属繊維、有機繊維、無機繊維等）を投入攪拌する場合の上乗せ価格

・・・・・・ 同強度価格 + 3,500 円/m³

注1：混和材料費及び投入費は含みません。(混和材料等は現場支給でお願い致します。)

注2：戻りコンクリートは現場にて処理をお願いします。また、ドラムブレードやシュート洗净した後に発生する繊維の入った洗净水は工場では処理できませんので現場にて処理をお願いします。

注3：補強材の付着により工場帰着後に再洗净が必要な場合は基本料金 80,000(円/日・件)を請求させていただきます。

注4：繊維入りコンクリートは出荷不可能な工場もあるため、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

3) 特殊コンクリート

(水中不分離性コンクリート、カラーコンクリート等) の場合の上乗せ価格

・・・・・・ 同強度価格+3,500 円/m³

(乾燥収縮低減剤、増粘剤等) を投入攪拌する場合の上乗せ価格

・・・・・・ 同強度価格+2,500 円/m³

注1：混和材料費及び投入費は含みません。(混和材料等は現場支給をお願い致します。)

注2：戻りコンクリートは現場にて処理をお願いします。

注3：特殊コンクリートは出荷不可能な工場もあるため、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

4) 水中コンクリート (場所打ち杭、地下連続壁、地中壁等) ・ ・ 同強度価格 +100 円/m³

5) 半砂利コンクリート ・ ・ ・ ・ ・ 同強度価格+1,000 円/m³

6) 工場渡し ・ ・ ・ ・ ・ 同強度価格 ▲500 円/m³

7) 小型車指定 ・ ・ ・ ・ ・ 予め協同組合へお問い合わせ下さい。

8) 小型車空積割増 (1.25 m³以下) ・ ・ ・ ・ ・ 同強度価格+3,750 円/台

注1：連続して打設を行う場合の最終車両を除き、全てのコンクリート、モルタル、ポンプ通しモルタルが対象となります。

9) 大型車空積割増 (3.00 m³以下) ・ ・ ・ ・ ・ 同強度価格+7,500 円/台

注1：連続して打設を行う場合の最終車両を除き、全てのコンクリート、モルタル、ポンプ通しモルタルが対象となります。

10) 夜間出荷 (17 時～6 時) ・ ・ ・ ・ ・ 予め協同組合へお問い合わせ下さい。

11) 休日出荷 ・ ・ ・ ・ ・ 予め協同組合へお問い合わせ下さい。

12) 長時間現場拘束の割増料金

現場到着後一定時間を超えても荷下ろしが完了しない場合に対象となります。

150 分を超えた場合、即時返車されますようお願い致します。

現場拘束時間	割増料金
90 分超え～120 分以内	18,000 円/台
120 分超え～150 分以内	36,000 円/台
150 分超え	36,000 円/台及び即時返車

7. 出荷取消し

1) 予定の取消しについて

- ①平日出荷は、出荷予定前日（土曜日、日曜日、祝日を除く営業日）の午前 10 時以降の予定取消しはキャンセル料金が発生します。
- ②休日出荷は、出荷予定日の 2 営業日前の午前 10 時以降の予定取消しはキャンセル料金が発生します。
- ③夜間出荷は、出荷予定日の 2 営業日前の午前 10 時以降の予定取消しはキャンセル料金が発生します。

2) 対象内容

キャンセル対象は、工区別、棟別の納入現場を指し、1 工場毎にそれぞれキャンセル料金が発生致します。

3) 出荷キャンセル料金

出荷予定数量	平日出荷 キャンセル料金	予定数量の 50%以上減少	休日・夜間出荷 キャンセル料金
30 m³未満	対象外	対象外	350,000 円/件
30 m³～60 m³未満	100,000 円/件	100,000 円/件	
60 m³～200 m³未満	250,000 円/件	200,000 円/件	500,000 円/件
200 m³～300 m³未満	400,000 円/件	300,000 円/件	600,000 円/件
300 m³～400 m³未満	500,000 円/件	400,000 円/件	
400 m³～500 m³未満	600,000 円/件	500,000 円/件	900,000 円/件
500 m³～700 m³未満	800,000 円/件	600,000 円/件	
700 m³～900 m³未満	900,000 円/件		
900 m³以上	1,200,000 円/件		別途協議

8. 契約取消生コンの取消料

．．．．商品代相当額＋取消料 25,000 円/m³

- 1) 契約取消生コン：ご注文を頂いて生産したものの、契約取消となりアジテータ車から全く荷卸しせずに持ち帰る生コンクリート。
- 2) 一部契約取消生コン：ご注文を頂いて生産したものの、現場都合で一部荷卸しせずに持ち帰る生コンクリート。

注 1：「レディーミクストコンクリート納入書」及び「受領書」の裏面に当協組が発行する「契約取消生コン確認書」シールを貼付し、残数量確認の上、該当する数量を○で囲み、施工者ご担当者様の署名又は記名をご記入の上、「受領書」を工場にお戻し下さい。