

2024年5月15日

需要家各位

千葉西部生コンクリート協同組合
千葉北部生コンクリート協同組合
千葉中央生コンクリート協同組合
千葉県北総生コンクリート協同組合

JIS A 5308:2024 対応の「配合計画書」「納入書」様式変更のご案内

拝啓 貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本年3月21日に JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) が改正されました。改正された JIS A 5308:2024 への切換えは、2024年9月20日までとすることが義務付けられており、現在、弊協同組合加盟工場では、9月1日から JIS A 5308:2024 で出荷できるよう準備を進めております。

JIS A 5308:2024 では、レディーミクストコンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリート納入書の様式が変更となりますので、ご案内致します。

敬具

記

1. 変更箇所

コンクリートの種類及び区分ではスランプ 10cm が廃止されました。配合計画書及び納入書の様式には以下の変更がございます。

☆配合計画書の変更点

- ① 指定事項 (任意) の欄で「舗装コンクリートの強度試験方法」が追加されました。
- ② 指定事項 (任意) の欄で「水セメント比の目標値の上限」が「水セメント比及び／又は水結合材比の目標値の上限」に変更されました。
- ③ 指定事項 (任意) の欄及び使用材料の欄で、「水の区分」が「水の種類」に変更になりました。
- ④ 使用材料の欄で「安定化スラッジ水の使用の有・無」が「スラッジ水の使用方法」に変更になりました。

☆納入書の変更点

- ① 配合表の欄で「安定化スラッジ水の使用の有・無」が「スラッジ水の使用方法」に変更になりました。
- ② 備考欄の配合の種別では、5種類の「配合の種別」の並び順が変更になりました。
- ③ 「荷受職員 (出荷係) の認印又はサイン」が「荷受職員 (出荷係) の署名又は記名」に変更になりました。

なお、配合計画書及び納入書とも、用紙の大きさには変更ありません。

2. 適用開始日

2024年9月1日 (日) から

※ スランプ 10cm の JIS マーク表示は、8月31日出荷品までとなります。

※ これらの様式の変更は JIS A 5308:2024 に従うものであり、9月1日以後はこの様式に統一されます。

以上

レディーミクストコンクリート配合計画書										NO. _____	
_____ 殿					年 月 日						
製造会社名・工場名 _____											
配合計画者名 _____											
工 事 名 称											
所 在 地											
納 入 予 定 時 期											
本 配 合 の 適 用 期 間											
コンクリートの打込み箇所											
配合の設計条件											
呼 び 方	コンクリートの種類による記号			呼び強度	スランプ又はスランプフロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号				
指定事項 (必須)	セメントの種類			呼び方欄に記載		粗骨材の最大寸法		呼び方欄に記載			
	骨材の種類			使用材料欄に記載		アルカリシリカ反応抑制対策の方法					
指定事項 (任意)	骨材のアルカリシリカ反応性による区分			使用材料欄に記載		軽量コンクリートの単位容積質量		kg/m ³			
	舗装コンクリートの強度			曲げ強度・圧縮強度		水セメント比及び/又は水結合材比の目標値の上限		%			
	試験方法										
	水の種類			使用材料欄に記載		単位水量の目標値の上限		kg/m ³			
	混和材料の種類及び使用量			使用材料及び配合表欄に記載		単位セメント量の目標値の		kg/m ³			
	塩化物含有量			kg/m ³ 以下		下限又は目標値の上限					
	呼び強度を保証する材齢			日		流動化後のスランプ又は		cm			
空気量			%		スランプフローの増大量						
使用材料											
セメント		生産者名			密度 g/cm ³		Na ₂ Oeq %				
混和材		製品名			種類		密度 g/cm ³		Na ₂ Oeq %		
骨材	No.	種類	産地又は品名		アルカリシリカ反応性による区分		粒の大きさの範囲	粗粒率又は実積率	密度 g/cm ³		微粒分量の範囲 %
					区 分	試験方法			絶 乾	表 乾	
細骨材	①										
	②										
	③										
粗骨材	①										
	②										
	③										
混和剤①		製品名			種類		Na ₂ Oeq %				
混和剤②											
細骨材の塩化物量			%		水の種類		目標スラッジ固形分率		%		
回収骨材の使用法			細骨材		粗骨材		スラッジ水の使用法				
配 合 表 kg/m ³											
セメント	混和材	水	細骨材①	細骨材②	細骨材③	粗骨材①	粗骨材②	粗骨材③	混和剤①	混和剤②	
水セメント比		%			水結合材比		%		細骨材率		
備考 骨材の質量配合割合、混和剤の使用量については、断りなしに変更する場合がある。											
運搬時間の限度を変更した場合： 時間											

レディーミクストコンクリート納入書

NO.

年 月 日

殿

製造会社名・工場名

納 入 場 所			
運 搬 車 番 号			
納 入 時 刻		発	時 分
		着	時 分
納 入 容 積		m ³	累 計 m ³
呼 び 方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ又はスランプフロー cm
			粗骨材の最大寸法 mm
セメントの種類による記号			
配 合 表 kg/m ³			
セメント	混和材	水	細骨材① 細骨材② 細骨材③ 粗骨材① 粗骨材② 粗骨材③ 混和剤① 混和剤②
水セメント比	%	水結合材比	% 細骨材率 % スラッジ固形分率 %
回収骨材置換率	細骨材	粗骨材	スラッジ水の使用方法
備考 配合の種別: <input type="checkbox"/> 計量印字記録から自動算出した単位量 <input type="checkbox"/> 計量印字記録から算出した単位量 <input type="checkbox"/> 計量読取記録から算出した単位量 <input type="checkbox"/> 修正標準配合 <input type="checkbox"/> 標準配合			
荷受職員の署名又は記名		出荷係の署名又は記名	
用紙の大きさは、日本産業規格 A5 (148mm×210mm) 又は B5 (182mm×256mm) とするのが望ましい。			